



**Symbol:** PC 2828 13 G  
**Kod produktu:** 5330362  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074005526  
:  
**Finland:** 3423713  
**Electric numer** 7401040  
**Włochy:**  
**Electric numer** 2539418  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	278	278	130	EKOXT Płyta montażowa izolowana
cale:	10.9	10.9	5.1	EKV 22 Szyna DIN 35
				EKOZR Nadstawka (50 mm)

Materials:	Wartosc znamionowa:
<b>Materiał:</b> Poliweglan	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
<b>Kolor podstawy:</b> RAL 7035	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
<b>Materiał srub do pokryw:</b> Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
<b>Kolor pokrywy:</b> RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Kolor srub do pokryw:</b> Szary	Odpornosc UV: UL 508
<b>Materiał uszczelki:</b> Poliuretan	Klasa palnosc: UL 746C 5"
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
	Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Zakresy temperaturowe:	Certyfikaty:
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b> -40 ... 120 °C	SGS Fimko
<b>Temp °C (praca ciągła):</b> -40 ... 80 °C	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b> -40 ... 250 °F	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b> -40 ... 175 °F	

Akcesoria:
EKOVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)

