



Rozłącznik izolacyjny 3VA1 IEC Frame 160 4-bieg. SD100, In=100A, bez zabezpieczenia od przeciążeń bez zabezpieczenia przeciwzwarciovego przyłącze zaciskowe

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyłącznik kompaktowy
wersja produktu	General Applications
wykonanie produktu	w konstrukcji MCCB
liczba biegunów	4
wykonanie wyzwalacza pomocniczego	bez
wykonanie łącznika pomocniczego	Bez
Ogólne dane techniczne	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	800 V
napięcie robocze / przy DC / wartość znamionowa	600 V
napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa	690 V
Znamionowa wytrzymałość na napięcie szczytowe	8 kV
Strata mocy [W] / maksymalna	38 W
żywothność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy	20 000
Wykonanie	montaż na stałe
możliwość zastosowania / rozłącznik izolacyjny	Tak
możliwość zastosowania / jako łącznik główny	Tak
możliwość zastosowania / wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wykonanie w postaci urządzenia do wyłączania awaryjnego	Tak
możliwość zastosowania / wyłącznik konserwacyjny	Tak
funkcja produktu / funkcja komunikacji	Nie
Waga netto na jedn.	1,23 kg
Elektryczność	
prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) / przy AC / ograniczony do 0,5 s / wartość znamionowa	2 kA
prąd roboczy / wartość znamionowa	100 A
prąd roboczy	
• 40°C	100 A
• przy 45°C	100 A
• przy 50°C	100 A
• przy 55°C	100 A
• przy temp. 60°C	100 A
• przy 65°C	100 A
• przy 70°C	100 A
wartość przepustowa I2t / przy AC-23 B	

• przy 400 V / maksymalna dopuszczalna • przy 500 V / maksymalna dopuszczalna • przy 690 V / maksymalna dopuszczalna	475 000 A ² ·s
prąd ograniczony (Ic) / przy AC-23 B	
• przy 400 V / maksymalny dopuszczalny • przy 500 V / maksymalny dopuszczalny • przy 690 V / maksymalny dopuszczalny	20 kA
	3 kA
	3 kA
Zdolność przełączania IEC 60947	
warunkowy prąd zwarciový (Iq) / z zabezpieczeniem bezpiecznikowym po stronie sieci	
• przy 415 V / przez wkładkę bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy NH 3NA, 3ND (wielkości 00/000, 1, 2, typ gL/gG) / wartość znamionowa	70 kA
Konstrukcja mechaniczna	
kategoria przepięciowa	IV
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
rodzaj montażu / montaż czołowy, na 4 otwory	Tak
rodzaj montażu / montaż czołowy, na otwór centralny	Nie
rodzaj montażu / montaż na szynach	Nie
element składowy produktu	
• wyzwalacz podnapięciowy	Nie
• wyzwalacz napięciowy	Nie
• wyzwalacz podnapięciowy ze stykiem wyprzedzającym	Nie
• sygnalizacja wyzwolenia	Nie
wyposażenie produktu / blokada	Nie
wysokość	130 mm
szerokość	101,5 mm
głębokość	70 mm
wykonanie wskaźnika / dla wskazywania położenia łączeniowego	położenie dźwigni wahlowej On, Trip, Off
konstrukcja mechanizmu napędowego	Dźwignia wychylna
wykonanie mechanizmu napędowego / napęd silnikowy	Nie
Połączenia	
schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego	przyłącze z przodu
wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze zaciskowe
wersja powierzchni / przyłączy / na górze wyłącznika (N, 1, 3, 5)	srebrny
wersja powierzchni / przyłączy / na spodzie wyłącznika (N, 2, 4, 6)	srebro
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków rozwiernych / dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych / dla styków pomocniczych	0
Akcesoria	
rozszerzenie produktu / przełącznik pomocniczy	Nie
rozszerzenie produktu / opcjonalny / napęd silnikowy	Tak
Warunki środowiskowe	
stopień ochrony IP / od przodu	IP40
temperatura otoczenia	
• podczas pracy / minimalny • podczas pracy / maksymalny • podczas magazynowania / minimalny • podczas magazynowania / maksymalny	-25 °C
	70 °C
	-40 °C
	80 °C
oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q
Zezwolenia / Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EG-Konf.

General Product Approval

EMV

Test Certificates

Maritime application



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



Maritime application

other



LRS



RMRS

[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

Environment



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA1110-1AA46-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA1110-1AA46-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1110-1AA46-0AA0

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Q



