



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PCT 121614  
**Kod produktu:** 7022731  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074058621  
:  
**Finland:** 3435404  
**Electric numer Dania:** 8212002830  
**Electric numer Szwecja:** 7022731

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Wartosc znamionowa:
<b>mm:</b>	160	120	140	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
<b>cale:</b>	6.3	4.7	5.5	Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08
<b>Materials:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Odpornosc UV: UL 508
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Stal nierdzewna			Klasa palnosc: UL 746C 5"
<b>Kolor pokrywy:</b>	Bez przyciemniane			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				<b>Certyfikaty:</b>
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			

