



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 302015
Kod produktu: 8120002
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079138
:
Finland: 3423044
Electric numer Dania: 8212091003
Electric numer Szwecja: 2500110

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	300	200	150	MPP ARCA 3020	Płyta montażowa perforowana
cale:	11.8	7.9	5.9	MPMP ARCA 3020	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 3020	Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 302015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRS ARCA 302021	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor pokrywy:	RAL 7035			IDS ARCA 3020	Zestaw drzwi wewnętrznych
Materiał uszczelki:	Poliuretan			PMK ARCA 20	Zestaw do montażu na słupie
Zakresy temperaturowe:				RCS ARCA 3020	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 20	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Wartosc znamionowa:	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66	
Akcesoria:				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
MPS ARCA 3020	Płyta montażowa			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

