

ARCA 405021W



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 405021W
Kod produktu: 8120145
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074080165
Finland: 3423224
Electric numer Dania: 8212092015
Electric numer Szwecja: 2500143

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	400	500	210	MPP ARCA 4050 Płyta montażowa perforowana
cale:	15.7	19.7	8.3	MPMP ARCA 5040 Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 5040 Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 405021 Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			IDS ARCA 4050 Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PMK ARCA 50 Zestaw do montażu na słupie
Materiał uszczelki:	Poliuretan			RCS ARCA 4050 Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 40 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 50 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA HLS Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA HRS Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:
MPS ARCA 5040	Płyta montażowa			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Klasa palności: UL 94 5VA
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

