



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 504021
Kod produktu: 8120011
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079220
Finland: 3423099
Electric numer Dania: 8212091090
Electric numer Szwecja: 2500116

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MPP ARCA 5040	Płyta montażowa perforowana
500	400	210		MPMP ARCA 5040	Płyta montażowa multiperforowana
19.7	15.7	8.3		MPX ARCA 5040	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 504015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Materiał:	Poliwęglan			DRS ARCA 504021	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			IDS ARCA 5040	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie
Materiał uszczelki:	Poliuretan			RCS ARCA 5040	
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				

Akcesoria:	
MPS ARCA 5040	Płyta montażowa

Wartosc znamionowa:
 Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66
 Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
 Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
 Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 Odpornosc UV: UL 508
 Klasa palnosc: UL 94 5VA
 Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
 Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

Certyfikaty:
 SGS Fimko

