



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ARCA 604021  
**Kod produktu:** 8120012  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

**Kod EAN:** 6418074079237  
**Finland:** 3423100  
**Electric numer Dania:** 8212091100  
**Electric numer Szwecja:** 2500118

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MPP ARCA 6040	Płyta montażowa perforowana
600	600	400	210	MPMP ARCA 6040	Płyta montażowa multiperforowana
cale:	23.6	15.7	8.3	MPX ARCA 6040	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 604021	Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			DRS ARCA 604030	Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 6040	Zestaw drzwi wewnętrznych
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			RCS ARCA 6040	
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 60	Profile wsporcze do szyn DIN
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F				

**Akcesoria:**

MPS ARCA 6040	Płyta montażowa
---------------	-----------------

**Wartosc znamionowa:**  
 Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66  
 Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C  
 Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)  
 Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
 Odpornosc UV: UL 508  
 Klasa palnosc: UL 94 5VA  
 Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960  
 Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

**Certyfikaty:**

