



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 608030
Kod produktu: 8120029
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074085160
Finland: 3424064
Electric numer Dania: 8212095368
Electric numer Szwecja: 2500121

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|--|-------------------------------------|
| mm: | Długość | Szerokość | Wysokość | MPP ARCA 6080 | Płyta montażowa perforowana |
| 600 | 600 | 800 | 300 | MPMP ARCA 8060 | Płyta montażowa multiperforowana |
| cale: | 23.6 | 31.5 | 11.8 | MPX ARCA 8060 | Płyta montażowa |
| Materials: | | | | IDS ARCA 6080 | Zestaw drzwi wewnętrznych |
| Material: | Poliwegan | | | PMK ARCA 80 | Zestaw do montażu na słupie |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | RCS ARCA 6080 | |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | | SBK ARCA 60 | Profile wsporcze do szyn DIN |
| Material uszczelki: | Poliuretan | | | SBK ARCA 80 | Profile wsporcze do szyn DIN |
| Zakresy temperaturowe: | | | | DSP ARCA LM | Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060 |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 120 °C | | | DSP ARCA RM | Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060 |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C | | | Wartosc znamionowa: | |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 250 °F | | | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66 | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F | | | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C | |
| Akcesoria: | | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | |
| MPS ARCA 8060 | Płyta montażowa | | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| | | | | Odpornosc UV: UL 508 | |
| | | | | Klasa palnosc: UL 94 5VA | |
| | | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | | Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13 | |
| Certyfikaty: | | | | SGS Fimko | |

