



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 705030
Kod produktu: 8120017
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079282
Finland: 3423112
Electric numer Dania: 8212091155
Electric numer Szwecja: 2500120

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	700	500	300	MPP ARCA 7050	Płyta montażowa perforowana
cale:	27.6	19.7	11.8	MPMP ARCA 7050	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 7050	Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 705025	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRS ARCA 705030	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor pokrywy:	RAL 7035			IDS ARCA 7050	Zestaw drzwi wewnętrznych
Materiał uszczelki:	Poliuretan			PMK ARCA 50	Zestaw do montażu na słupie
Zakresy temperaturowe:				RCS ARCA 7050	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 70	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:	
MPS ARCA 7050	Płyta montażowa			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66	
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odporność UV: UL 508	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

Certyfikaty:
SGS Fimko

