



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB ABS 403018 G
Kod produktu: 8183350
Opis: Szafka ABS
Uwagi: Drzwiczki szare, klamry na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074020260
Finland: 3424314
Electric numer Dania: 8212020540
Electric numer Włochy: 7811040
Electric numer Szwecja: 2540071

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepek narożnikowe.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	400	300	180	EKIV 43 PL	Płyta montażowa z tworzywa
cale:	15.7	11.8	7.1	EKIV 27	Szyna DIN 35
				DS35270E1	
Materials:				EKIV 37	Szyna DIN 35
Materiał:	ABS			DS35370E1	
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 43	Płyta czołowa (aluminiowa)
Kolor pokrywy:	RAL 7035			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Materiał uszczelki:	Poliuretan			FP 43	Płyta czołowa z tworzywa
				FP 12x2-43	Płyta czołowa
				FP 12x3-43	Płyta czołowa
				DRF 43/44	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP65
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK08
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
				Klasa palności:	UL 94 HB
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1):	°C: 650
				Standard NEMA:	NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Akcesoria:					
EKIV 43			Płyta montażowa (stal ocynkowana)		

Certyfikaty:

SGS Fimko
Gost R

