



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PC 303018 G  
**Kod produktu:** 8113340  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwiczki szare, zamykane na klamry

**Kod EAN:** 6418074020123  
**Finland:** 3424107  
**Electric numer Dania:** 8212020223  
**Electric numer Włochy:** 7821025  
**Electric numer Szwecja:** 2539967

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki narożnikowe.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	300	300	180	EKIV 27	Szyna DIN 35
cale:	11.8	11.8	7.1	DS35270E1	
Materials:				FP A 33	Płyta czołowa (alumiiniowa)
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			FP 33	Płyta czołowa z tworzywa
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			FP 12-33	Płyta czołowa
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			FP 12x2-33	Płyta czołowa
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			Wartosc znamionowa:	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Akcesoria:</b>				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
EKIV 33	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

