



**Symbol:** CAB PC 304018 G  
**Kod produktu:** 8113351  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwiczki szare, klamry na krótszym boku

**Kod EAN:** 6418074020222  
**Finland:** 3424116  
**Electric numer Dania:** 8212020427  
**Electric numer Włochy:** 7821035  
**Electric numer Szwecja:** 2539973

Przykładowe zdjęcie

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepek narożnikowe.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	400	300	180	EKIV 43 PL	Płyta montażowa z tworzywa
cale:	15.7	11.8	7.1	EKIV 27	Szyna DIN 35
				DS35270E1	
				EKIV 37	Szyna DIN 35
				DS35370E1	
				FP A 43	Płyta czołowa (aluminiowa)
				MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
				FP 43	Płyta czołowa z tworzywa
				FP 12x2-43	Płyta czołowa
				FP 12x3-43	Płyta czołowa
				DRF 43/44	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
<b>Materials:</b>					
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan				
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035				
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035				
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan				
<b>Zakresy temperaturowe:</b>					
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C				
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C				
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F				
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F				
<b>Akcesoria:</b>					
EKIV 43	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				
<b>Wartosc znamionowa:</b>					
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65					
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08					
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)					
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
Odporność UV: UL 508					
Klasa palności: UL 746C 5"					
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960					
<b>Certyfikaty:</b>					
SGS Fimko					
Gost R					

