



Symbol: CAB PC 405020 G
Kod produktu: 8113361
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwiczki szare, klamry na krótszym boku

Kod EAN: 6418074020345
Finland: 3424122
Electric numer Dania: 8212020443
Electric numer Włochy: 7821050
Electric numer Szwecja: 2539979

Przykładowe zdjęcie

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zasleпки narożnikowe.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	500	400	200	EKIV 37 Szyna DIN 35
cale:	19.7	15.7	7.9	DS35370E1
Materials:				EKIV 47 Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwęglan			DS35470E1
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 54 Płyta czołowa (alumiuniowa)
Kolor pokrywy:	RAL 7035			MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej
Materiał uszczelki:	Poliuretan			FP 54 Płyta czołowa z tworzywa
Zakresy temperaturowe:				FP 18X2-54 Płyta czołowa
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			DRF 54 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:
EKIV 54	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Odporność UV: UL 508
				Klasa palności: UL 746C 5"
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

