



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PC 302018 T3B  
**Kod produktu:** 8113032  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Zamek na dłuższym boku

**Kod EAN:** 6418074020055  
**Finland:** 3424155  
**Electric numer Dania:** 8212019218  
**Electric numer Włochy:** 7822020  
**Electric numer Szwecja:** 2539939

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	300	200	180	EKIV 17	Szyna DIN 35
cale:	11.8	7.9	7.1	DS35170E1	
Materials:				EKIV 27	Szyna DIN 35
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			DS35270E1	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			FP A 23	Płyta czołowa (alumiowa)
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniane			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			FP 23	Płyta czołowa z tworzywa
				FP 12-23	Płyta czołowa
				DRF 23	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odporność UV: UL 508	
				Klasa palności: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
EKIV 23	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

