



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB P 403017
Kod produktu: 8104304
Opis: Szafka poliestrowa
Uwagi: Drzwi szare

Kod EAN: 6418074050014
:
Finland: 3424135
Electric numer Dania: 8212018015
Electric numer Szwecja: 2539819

Zawiera: Szafkę, drzwi z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	415	315	170	MPX 4030	Płyta montażowa
cale:	16.3	12.4	6.7	MPP 4030	Płyta montażowa
Materials:				MF 4030	Profil wsporczy do szyn DIN
Materiał:	Poliester			FP 4030-2x12	Maskownica modułów
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 4030-D	Płyta czołowa, uchylna
Kolor pokrywy:	RAL 7035			MB CAB	Zestaw zawiasów do płyty czołowej
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Wartosc znamionowa:	
Zakresy temperaturowe:				Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
Temp °C (krótkotrwanie):	-50 ... 160 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (krótkotrwanie):	-60 ... 320 °F			Odpornosc UV: UL 508	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 176 °F			Klasa palnosc: UL 94 HB	
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
MP 4030	Płyta montażowa				

