



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB P 604023
Kod produktu: 8104306
Opis: Szafka poliestrowa
Uwagi: Drzwi szare

Kod EAN: 6418074050038
:
Finland: 3424139
Electric numer Dania: 8212018031
Electric numer Szwecja: 2539823

Zawiera: Szafkę, drzwi z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN.

Wymiary:				Akcesoria:	
	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	615	415	230	MPX 6040	Płyta montażowa
cale:	24.2	16.3	9.1	MPP 6040	Płyta montażowa
Materials:				MF 6040	Profil wsporczy do szyn DIN
Materiał:	Poliester			FP 6040-3x18	Maskownica modułów
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 6040-D	Płyta czołowa, uchylna
Kolor pokrywy:	RAL 7035			MB CAB	Zestaw zawiasów do płyty czołowej
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Wartosc znamionowa:	
Zakresy temperaturowe:				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
Temp °C (krótkotrwałe):	-50 ... 160 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK10	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (krótkotrwałe):	-60 ... 320 °F			Odporność UV: UL 508	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 176 °F			Klasa palności: UL 94 HB	
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
MP 6040	Płyta montażowa				

