

MNX PC 100/50 LG



Symbol: PC 100/50 LG
Kod produktu: 6012302
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074024596
:
Finland: 3420318
Electric numer Dania: 8212021989
Electric numer Szwecja: 6012302

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 5	Szyna DIN 15
mm:	130	80	50	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	5.1	3.1	2.0	MIV 5	Szyna DIN 35
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			MIV 10	Szyna DIN 35
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 100/130	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
Kolor pokrywy:	RAL 7035			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Odporność UV: UL 508	
Akcesoria:				Klasa palności: UL 746C 5"	
MIV 100				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

