

MNX PC 125/100 HG



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 125/100 HG
Kod produktu: 6011309
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022110
:
Finland: 3420333
Electric numer Dania: 8212022108
Electric numer Włochy: 7351060
Electric numer Szwecja: 2535533

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	130	130	100	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	5.1	5.1	3.9	MIV 10	Szyna DIN 35
Materials:				FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał:	Poliwęglan			HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Wartosc znamionowa:	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał uszczelki:	TPE			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Zakresy temperaturowe:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Odporność UV: UL 508	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Klasa palności: UL 746C 5"	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

