



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 125/50 LG
Kod produktu: 6012308
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074014009
:
Finland: 3420324
Electric numer Dania: 8212022263
Electric numer Włochy: 7351043
Electric numer Szwecja: 6012308

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 10	Szyna DIN 15
mm:	130	130	50	MIV 10	Szyna DIN 35
cale:	5.1	5.1	2.0	FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
Materials:				HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
Materiał:	Poliwęglan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508	
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Klasa palności: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

