

**MNX PC 125/35 LG**



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 125/35 LG  
**Kod produktu:** 6012307  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074022073  
:  
**Finland:** 3420323  
**Electric numer Dania:** 8212022069  
**Electric numer Włochy:** 7351040  
**Electric numer Szwecja:** 2535521

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 10	Szyna DIN 15
mm:	130	130	35	MIV 10	Szyna DIN 35
cale:	5.1	5.1	1.4	FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
Materials:				HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
<b>Material:</b>	Poliwęglan				
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035				
<b>Material srub do pokryw:</b>	Poliamid				
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035				
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary				
<b>Material uszczelki:</b>	TPE				
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Wartosc znamionowa:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Akcesoria:</b>				Odpornosc UV: UL 508	
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

