



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 150/125 HG
Kod produktu: 6011316
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022202
:
Finland: 3420357
Electric numer Dania: 8212022195
Electric numer Włochy: 7351105
Electric numer Szwecja: 2535560

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	180	130	125	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	7.1	5.1	4.9	MIN 15	Szyna DIN 15
				MIV 10	Szyna DIN 35
				MIV 15	Szyna DIN 35
Materials:					
Materiał:	Poliwegan			FP A 150/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Kolor podstawy:	RAL 7035			HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odporność UV: UL 508	
				Klasa palności: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

