



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 150/60 HT
Kod produktu: 6011913
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta
 przyciemniana

Kod EAN: 6418074022417
 :
Finland: 3420461
Electric numer Dania: 8212022467
Electric numer Włochy: 7352090
Electric numer Szwecja: 2535651

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	180	130	60	MIN 10 Szyna DIN 15
cale:	7.1	5.1	2.4	MIN 15 Szyna DIN 15
				MIV 10 Szyna DIN 35
				MIV 15 Szyna DIN 35

Materials:	
Materiał:	Poliwęglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	Przyciemniane
Kolor srub do pokryw:	Czarny
Materiał uszczelki:	TPE

FP A 150/180	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Wartosc znamionowa:
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6

Akcesoria:	
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

Certyfikaty:
SGS Fimko

