



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 200/100 HT
Kod produktu: 6011927
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta
 przyciemniana

Kod EAN: 6418074022486
 :
Finland: 3420483
Electric numer Dania: 8212022535
Electric numer Włochy: 7352125
Electric numer Szwecja: 2535672

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	255	180	100	MIN 15 Szyna DIN 15
cale:	10.0	7.1	3.9	MIN 20 Szyna DIN 15
				MIV 15 Szyna DIN 35
				MIV 20 Szyna DIN 35

Materials:	
Materiał:	Poliwegan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	Przyciemniane
Kolor srub do pokryw:	Czarny
Materiał uszczelki:	TPE

FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Wartosc znamionowa:
 Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
 Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
 Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
 Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 Odporność UV: UL 508
 Klasa palności: UL 746C 5"
 Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
 Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Akcesoria:	
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

Certyfikaty:
 SGS Fimko

