



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PCM 125/100 G	Kod EAN:	6418074038050
Kod produktu:	6016309	:	
Opis:	Obudowa PC, pokrywa szara	Finland:	3421637
Uwagi:	Podstawa z przetł. metrycznymi	Electric numer Dania:	8212027103
		Electric numer Włochy:	7341030
		Electric numer Szwecja:	2535318

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	130	130	100	MIN 10 Szyna DIN 15
cale:	5.1	5.1	3.9	MIV 10 Szyna DIN 35
Materials:				FP A 125/130 Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał:	Poliwęglan			HFP 130 Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			
Kolor pokrywy:	RAL 7035			
Kolor srub do pokryw:	Szary			
Materiał uszczelki:	TPE			
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Klasa palności: UL 746C 5"
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

