



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PCM 125/60 T	Kod EAN:	6418074038203
Kod produktu:	6016907	:	
Opis:	Obudowa PC, przezroczysta	Finland:	3421660
Uwagi:	Podstawa z przetł. metrycznymi	Electric numer Dania:	8212027077
		Electric numer Włochy:	7342025
		Electric numer Szwecja:	2535412

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary: **Długość** **Szerokość** **Wysokość** **Akcesoria:**

mm:	130	130	60	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	5.1	5.1	2.4	MIV 10	Szyna DIN 35
				FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
				HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Materials:

Materiał:	Poliwegan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	Przyciemniane
Kolor srub do pokryw:	Czarny
Materiał uszczelki:	TPE

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
 Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
 Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
 Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 Odporność UV: UL 508
 Klasa palności: UL 746C 5"
 Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
 Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:

MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
---------	-----------------------------------

Certyfikaty:

SGS Fimko

