

**MNX ABS 125/100 HG**



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 125/100 HG  
**Kod produktu:** 6081309  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074022875  
**Finland:** 3420533  
**Electric numer Dania:** 8212023204  
**Electric numer Włochy:** 7361060  
**Electric numer Szwecja:** 2535733

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

**Wymiary: Długość Szerokość Wysokość Akcesoria:**

<b>mm:</b>	130	130	100
<b>cale:</b>	5.1	5.1	3.9

MIN 10	Szyna DIN 15
MIV 10	Szyna DIN 35
FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

**Materials:**

<b>Materiał:</b>	ABS
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary
<b>Materiał uszczelki:</b>	TPE

**Wartosc znamionowa:**

Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67  
 Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07  
 Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)  
 Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
 Klasa palności: UL 94 HB  
 Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650  
 Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6

**Zakresy temperaturowe:**

<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F

**Certyfikaty:**

SGS Fimko

**Akcesoria:**

MIV 125 Płyta montażowa (stal ocynkowana)

