



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 150/100 HG  
**Kod produktu:** 6081315  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074022950  
:  
**Finland:** 3420555  
**Electric numer Dania:** 8212023288  
**Electric numer Włochy:** 7361100  
**Electric numer Szwecja:** 2535757

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

| Wymiary:                                       |                                   |           |          | Akcesoria:   |   |
|--|-----------------------------------|-----------|----------|--------------|---|
|  | Długość                           | Szerokość | Wysokość |              |   |
| <b>mm:</b>                                     | 180                               | 130       | 100      | MIN 10       | Szyna DIN 15                            |
| <b>cale:</b>                                   | 7.1                               | 5.1       | 3.9      | MIN 15       | Szyna DIN 15                            |
|  |                                   |           |          | MIV 10       | Szyna DIN 35                            |
|  |                                   |           |          | MIV 15       | Szyna DIN 35                            |
|  |                                   |           |          | FP A 150/180 | Panel czołowy (aluminiowy)              |
|  |                                   |           |          | HFP 180      | Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200) |
|  |                                   |           |          | FP 22046     | Uchwyty do wieszania obudów             |
| Materials:                                     |                                   |           |          |              |   |
| <b>Materiał:</b>                               | ABS                               |           |          |              |   |
| <b>Kolor podstawy:</b>                         | RAL 7035                          |           |          |              |   |
| <b>Materiał srub do pokryw:</b>                | Poliamid                          |           |          |              |   |
| <b>Kolor pokrywy:</b>                          | RAL 7035                          |           |          |              |   |
| <b>Kolor srub do pokryw:</b>                   | Szary                             |           |          |              |   |
| <b>Materiał uszczelki:</b>                     | TPE                               |           |          |              |   |
| Zakresy temperaturowe:                         |                                   |           |          |              |   |
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>                 | -40 ... 80 °C                     |           |          |              |   |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>                 | -40 ... 60 °C                     |           |          |              |   |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>                 | -40 ... 175 °F                    |           |          |              |   |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>                 | -40 ... 140 °F                    |           |          |              |   |
| Wartosc znamionowa:                            |                                   |           |          |              |   |
| Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67       |                                   |           |          |              |   |
| Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07   |                                   |           |          |              |   |
| Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |                                   |           |          |              |   |
| Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |                                   |           |          |              |   |
| Klasa palności: UL 94 HB                       |                                   |           |          |              |   |
| Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 |                                   |           |          |              |   |
| Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6                |                                   |           |          |              |   |
| Certyfikaty:                                   |                                   |           |          |              |   |
| SGS Fimko                                      |                                   |           |          |              |   |
| Akcesoria:                                     |                                   |           |          |              |   |
| MIV 150  | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |           |          |              |   |

