

MNX ABS 175/100 HG



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 175/100 HG
Kod produktu: 6081321
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022981
Finland: 3420563
Electric numer Dania: 8212023314
Electric numer Włochy: 7361115
Electric numer Szwecja: 2535766

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	180	180	100	MIN 15	Szyna DIN 15
cale:	7.1	7.1	3.9	MIV 15	Szyna DIN 35
Materials:				FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał:	ABS		HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)	
Kolor podstawy:	RAL 7035		FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid		Wartosc znamionowa:		
Kolor pokrywy:	RAL 7035		Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67		
Kolor srub do pokryw:	Szary		Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07		
Materiał uszczelki:	TPE		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)		
Zakresy temperaturowe:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 80 °C		Klasa palności: UL 94 HB		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C		Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650		
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 175 °F		Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13		
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F		Certyfikaty:		
Akcesoria:				SGS Fimko	
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

