



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PCQ 302017 T  
**Kod produktu:** 8113038  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074011077  
:  
**Finland:** 3421920  
**Electric numer Włochy:** 7682020  
**Electric numer Szwecja:** 2539176

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	300	200	170	EKIV 17	Szyna DIN 35
<b>cale:</b>	11.8	7.9	6.7	EKIV 27	Szyna DIN 35
<b>Materials:</b>				FP A 23	Płyta czołowa (alumiuniowa)
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			FP 12-23	Płyta czołowa
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			DRF 23	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniane			DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	RAL 5023			PAT 12040	Zestaw zawiasów
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			<b>Wartosc znamionowa:</b>	
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temp °C (krótkotrwanie):</b>	-40 ... 120 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Temp °F (krótkotrwanie):</b>	-40 ... 250 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Odpornosc UV: UL 508	
<b>Akcesoria:</b>				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
EKIV 23	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
				<b>Certyfikaty:</b>	
				SGS Fimko	

