



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PCQ 604027 T  
**Kod produktu:** 8113178  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074011138  
:  
**Finland:** 3421932  
**Electric numer** 7682065  
**Włochy:**  
**Electric numer** 2540111  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR I srubami CS 12137.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
<b>mm:</b>	600	400	270	EKIV 37 Szyna DIN 35
<b>cale:</b>	23.6	15.7	10.6	FP A 64 Płyta czołowa (alumi niowa)
<b>Materials:</b>				
<b>Materiał:</b>	Poliwę g lan			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniane			
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	RAL 5023			
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuret an			
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
EKIV 64H	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
<b>Wartosc znamionowa:</b>				
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67				
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08				
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)				
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1				
Odpornosc UV: UL 508				
Klasa palnosc i: UL 746C 5"				
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960				
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13				
<b>Certyfikaty:</b>				
SGS Fimko				

QUICK 600x400x210-270

