



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 403017 G
Kod produktu: 8113358
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011169
:
Finland: 3421974
Electric numer 7681040
Włochy:
Electric numer 2539122
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:		
mm:		400	300	170	EKIV 27	Szyna DIN 35	
cale:		15.7	11.8	6.7	EKIV 37	Szyna DIN 35	
Materials:						FP A 43	Płyta czołowa (alumiuniowa)
Materiał:		Poliwęglan			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej	
Kolor podstawy:		RAL 7035			FP 12x2-43	Płyta czołowa	
Materiał srub do pokryw:		Poliamid			FP 12x3-43	Płyta czołowa	
Kolor pokrywy:		RAL 7035			DRF 43/44	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.	
Kolor srub do pokryw:		RAL 5023			PAT 12040	Zestaw zawiasów	
Materiał uszczelki:		Poliuretan					
Zakresy temperaturowe:						Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):		-40 ... 120 °C				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):		-40 ... 80 °C				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwałe):		-40 ... 250 °F				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):		-40 ... 175 °F				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:		EKIV 43		Płyta montażowa (stal ocynkowana)		Odporność UV: UL 508	
						Klasa palności: UL 746C 5"	
						Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
						Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
						Certyfikaty:	
						SGS Fimko	

QUICK 400x300x170-230

