



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PCQ 603017 G  
**Kod produktu:** 8113468  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074024633  
:  
**Finland:** 3421984  
**Electric numer Włochy:** 7681055  
**Electric numer Szwecja:** 2539140

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
<b>mm:</b>	600	300	170	FA 12053 Element dystansowy 14 mm
<b>cale:</b>	23.6	11.8	6.7	EKIV 33 Płyta montażowa (stal ocynkowana)
<b>Materials:</b>				EKIV 27 Szyna DIN 35
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			FP A 63 Płyta czołowa (alumiuniowa)
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			DRF 33 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			PAT 12040 Zestaw zawiasów
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	RAL 5023			<b>Wartosc znamionowa:</b>
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Odporność UV: UL 508
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Klasa palności: UL 746C 5"
<b>Akcesoria:</b>				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
EKIV 63	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
				<b>Certyfikaty:</b>
				SGS Fimko

QUICK 600x300x170

