



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 1919 13 G  
**Kod produktu:** 5880359  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074039002  
:  
**Finland:** 3423751  
**Electric numer Włochy:** 7410110  
**Electric numer Szwecja:** 2539705

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	188	188	130	EKHXT Płyta montażowa izolowana
cale:	7.4	7.4	5.1	EKV 12 Szyna DIN 35

Materials:	
<b>Materiał:</b>	ABS
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan

Wartosc znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Klasa palności: UL 94 HB	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	

Zakresy temperaturowe:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F

Certyfikaty:	
SGS Fimko	

Akcesoria:	
EKHVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

