



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 3819 13 G
Kod produktu: 5880361
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074039040
:
Finland: 3423759
Electric numer Włochy: 7410130
Electric numer Szwecja: 2539713

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	378	188	130	EKMXT	Płyta montażowa izolowana
cale:	14.9	7.4	5.1	EKV 12	Szyna DIN 35
				EKV 32	Szyna DIN 35
				EKMZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:					
Materiał:	ABS				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Wartosc znamionowa:					
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67					
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08					
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)					
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
Klasa palności: UL 94 HB					
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650					
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13					
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 80 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C				
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				
Certyfikaty:					
SGS Fimko					

