



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 3828 18 G  
**Kod produktu:** 5880373  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074039095  
:  
**Finland:** 3423769  
**Electric numer Włochy:** 7410155  
**Electric numer Szwecja:** 2539723

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:			Akcesoria:	
<b>Długość</b>	<b>Szerokość</b>	<b>Wysokość</b>	EKPXT	Płyta montażowa izolowana
mm: 378	278	180	EKV 22	Szyna DIN 35
cale: 14.9	10.9	7.1	EKV 32	Szyna DIN 35
<b>Materials:</b>			EKPZR	Nadstawka (50 mm)
<b>Materiał:</b>	ABS			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary			
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			
<b>Wartosc znamionowa:</b>				
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67				
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08				
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)				
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1				
Klasa palności: UL 94 HB				
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650				
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13				
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Certyfikaty:</b>				
SGS Fimko				
<b>Akcesoria:</b>				
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			

