



Symbol:	ABS 17/16-L3	Kod EAN:	6418074056764
Kod produktu:	7585105	:	
Opis:	Obudowa ABS	Finland:	3438241
Uwagi:	z przezroczystą przyciemnianą pokrywą	Electric numer Dania:	8212016758
		Electric numer Szwecja:	7585105

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	166	160	106	FP 17/16 Płyta czołowa (aluminium)
cale:	6.5	6.3	4.2	FC PC 17/16 Płyta czołowa z ramką (PC)

Materials:	Wartosc znamionowa:
Materiał: ABS	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
Kolor podstawy: RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07
Kolor pokrywy: Przyciemniane	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał uszczelki: EPDM & PUR	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
	Klasa palności: UL 94 HB
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
	Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13

Zakresy temperaturowe:
Temp °C (krótkotrwałe): -40 ... 80 °C
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 60 °C
Temp °F (krótkotrwałe): -40 ... 175 °F
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 140 °F

Akcesoria:
MP 17/16 Płyta montażowa

