



Symbol: ABS 17/16-3
Kod produktu: 7585165
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

Kod EAN: 6418074056771
Finland: 3438242
Electric numer Dania: 8212016745
Electric numer Szwecja: 7585165

Przykładowe zdjęcie

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	166	160	134	FP 17/16	Płyta czołowa (aluminium)
cale:	6.5	6.3	5.3	FC PC 17/16	Płyta czołowa z ramką (PC)
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	ABS			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Materiał uszczelki:	EPDM & PUR			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zakresy temperaturowe:				Klasa palności: UL 94 HB	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
MP 17/16	Płyta montażowa				

