



**Symbol:** ABS 36/31-3  
**Kod produktu:** 7585020  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

**Kod EAN:** 6418074056801  
**Finland:** 3438246  
**Electric numer Dania:** 8212016787  
**Electric numer Szwecja:** 7585020

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	390	316	167	FP 36/31	Płyta czołowa (aluminium)
<b>cale:</b>	15.4	12.4	6.6		
Materials:				Wartosc znamionowa:	
<b>Materiał:</b>	ABS			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniane			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
<b>Materiał uszczelki:</b>	EPDM & PUR			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Klasa palnosc: UL 94 HB	
<b>Temp °C (krótkotrwanie):</b>	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13	
<b>Temp °F (krótkotrwanie):</b>	-40 ... 175 °F				
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
MP 36/31	Płyta montażowa				

