



Przykładowe zdjęcie

Symbol: EKHA 130 G
Kod produktu: 2538001
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074013446
:
Finland: 3425400
Electric numer Włochy: 7501010
Electric numer Szwecja: 2538001

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do laczniei srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	190	190	130	EKHS Podstawa PC głębokości 100 mm
cale:	7.5	7.5	5.1	EKH 80-G Pokrywa PC głębokości 80 mm
Materials:				EKH 30-T Pokrywa PC głębokości 30 mm
Materiał:	Poliwęglan			EKH 80-T Pokrywa PC głębokości 80 mm
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKHVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			EKHXT Płyta montażowa izolowana
Kolor pokrywy:	RAL 7035			EKV 12 Szyna DIN 35
Kolor srub do pokryw:	Szary			Wartosc znamionowa:
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Odporność UV: UL 508
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Klasa palności: UL 746C 5"
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
EKHA	Podstawa PC głębokości 100 mm			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

