



**Symbol:** EKJB 130 T  
**Kod produktu:** 2538113  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074013750  
:  
**Finland:** 3425456  
**Electric numer Włochy:** 7502020  
**Electric numer Szwecja:** 2538113

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do laczniei srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:		
<b>mm:</b>	280	190	130	EKJ 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm	
<b>cale:</b>	11.0	7.5	5.1	EKJ 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm	
<b>Materials:</b>				EKJ 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm	
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan		EKJ 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm		
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035		EKJVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)		
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid		EKJXT	Płyta montażowa izolowana		
<b>Kolor pokrywy:</b>	Bez przyciemniane		EKV 12	Szyna DIN 35		
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary		EKV 22	Szyna DIN 35		
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan		EKJZR	Nadstawka (50 mm)		
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				<b>Wartosc znamionowa:</b>		
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C		Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C		Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1			
<b>Akcesoria:</b>				Odpornosc UV: UL 508		
EKJB	Podstawa PC głębokości 100 mm		Klasa palnosc: UL 746C 5"			
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960		
				Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12		
				<b>Certyfikaty:</b>		
				SGS Fimko		

