

EK EKOE 130 G



Symbol: EKOE 130 G
Kod produktu: 2538037
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074013569
:
Finland: 3425418
Electric numer Włochy: 7501040
Electric numer Szwecja: 2538037

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	280	280	130	EKO 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
cale:	11.0	11.0	5.1	EKO 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
Materials:				EKO 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
Materiał:	Poliwęglan			EKO 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKOVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			EKOXT	Płyta montażowa izolowana
Kolor pokrywy:	RAL 7035			EKV 22	Szyna DIN 35
Kolor srub do pokrywy:	Szary			EKOZR	Nadstawka (50 mm)
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Wartosc znamionowa:	
Zakresy temperaturowe:				Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Odpornosc UV: UL 508	
Akcesoria:				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
EKOE	Podstawa PC głębokości 100 mm			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Certyfikaty:				Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				SGS Fimko	

