

Siemens  
EcoTech



wyłącznik 3VA2 IEC Frame 100 klasa zdolności załączania C Icu=110 kA przy 415V 3-bieg., ochrona instalacji ETU550, LSI, In=63A zabezpieczenie od przeciążeń Ir=25A...63A zabezpieczenie przeciwzwarciowe I<sub>sd</sub>=0,6..10x I<sub>n</sub>, Ii=1,5..12x I<sub>n</sub> ochrona przewodu neutralnego opcjonalnie z zewnętrznym przekładnikiem prądowym, do 160% przyłącze zaciskowe

| Wersja                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                  | SETRON               |
| oznaczenie produktu                                                                                                     | Wyłącznik kompaktowy |
| wykonanie produktu                                                                                                      | Ochrona instalacji   |
| wykonanie wyzwalacza nadprądowego                                                                                       | ETU550               |
| funkcja ochrony wyzwalacza nadprądowego                                                                                 | LSI                  |
| liczba biegunów                                                                                                         | 3                    |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                  |                      |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui                                                                                         | 800 V                |
| napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa                                                                         | 690 V                |
| Strata mocy [W] / maksymalna                                                                                            | 3 W                  |
| Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun             | 1 W                  |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy                                                              | 25 000               |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 380/415 V                                               | 15 000               |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 690 V                                                   | 10 500               |
| właćciwość produktu / dla przewodu neutralnego / możliwość wyposażenia/doposażenia / ochrona zwarciowa i przeciążeniowa | Tak                  |
| wykonanie monitoringu zwarcia doziemnego                                                                                | Bez                  |
| funkcja produktu                                                                                                        |                      |
| • funkcja komunikacji                                                                                                   | Tak                  |
| • inna funkcja pomiarowa                                                                                                | Nie                  |
| Waga netto na jedn.                                                                                                     | 2,5 kg               |
| Elektryczność                                                                                                           |                      |
| prąd roboczy                                                                                                            |                      |
| • 40°C                                                                                                                  | 63 A                 |
| • przy 45°C                                                                                                             | 63 A                 |
| • przy 50°C                                                                                                             | 63 A                 |
| • przy 55°C                                                                                                             | 63 A                 |
| • przy temp. 60°C                                                                                                       | 63 A                 |
| • przy 65°C                                                                                                             | 63 A                 |
| • przy 70°C                                                                                                             | 63 A                 |
| Zdolność przełączania IEC 60947                                                                                         |                      |
| klasa zdolności łączeniowej wyłącznika                                                                                  | C                    |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 440 V</li> <li>• przy 500 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>      | 150 kA<br>110 kA<br>110 kA<br>85 kA<br>2 kA  |
| zdolność wyłączeniowa eksploatacyjnego prądu zwarcia (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 440 V</li> <li>• przy 500 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul> | 150 kA<br>110 kA<br>110 kA<br>85 kA<br>2 kA  |
| zdolność załączania, prąd zwarciový (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 440 V</li> <li>• przy 500 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>                  | 330 kA<br>242 kA<br>242 kA<br>187 kA<br>3 kA |
| <b>Regulowane parametry</b>                                                                                                                                                                                       |                                              |
| właściwość produktu / przy wyzwoleniu L / możliwość włączania/wyłączania                                                                                                                                          | Nie                                          |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Ir) /<br>wyzwalacza L / przy charakterystyce I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                                | 25 A<br>63 A                                 |
| regulowana wartość progowa czasu opóźnienia (tr) / przy<br>wyzwoleniu L / przy charakterystyce I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                            | 0,5 s<br>25 s                                |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Isd) /<br>wyzwalacza S / przy charakterystyce I0t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                               | 37 A<br>630 A                                |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Isd) /<br>wyzwalacza S / przy charakterystyce I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                               | 37 A<br>630 A                                |
| regulowana wartość progowa czasu opóźnienia (tsd) / przy<br>wyzwoleniu S / przy charakterystyce I0t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                           | 0,05 s<br>0,5 s                              |
| regulowana wartość progowa czasu opóźnienia (tsd) / przy<br>wyzwoleniu S / przy charakterystyce I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                           | 0,05 s<br>0,5 s                              |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Ii) / przy<br>wyzwoleniu I <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                                                      | 94 A<br>756 A                                |
| regulowany prąd nastawczy (InN) / przy wyzwoleniu N <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                           | 25 A<br>100 A                                |
| wersja ochrony przewodu N                                                                                                                                                                                         | regulacja OFF; od 40% do 160%                |
| funkcja produktu / ochrona ziemnozwarciowa                                                                                                                                                                        | Nie                                          |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>                                                                                                                                                                                    |                                              |
| element składowy produktu <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyzwalacz podnapięciowy</li> <li>• wyzwalacz napięciowy</li> <li>• sygnalizacja wyzwolenia</li> </ul>                                          | Nie<br>Nie<br>Nie                            |
| wysokość [in]                                                                                                                                                                                                     | 7,13 in                                      |
| wysokość                                                                                                                                                                                                          | 181 mm                                       |

|                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| szerokość [in]                                                                                                   | 4,13 in                  |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / zacisku do przewodów okrągłych / wielożyłowy | 1 x (6 - 120 mm²)        |
| szerokość                                                                                                        | 105 mm                   |
| głębokość [in]                                                                                                   | 3,39 in                  |
| głębokość                                                                                                        | 86 mm                    |
| <b>Połączenia</b>                                                                                                |                          |
| schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego                                      | Przyłącze z przodu       |
| wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego                                                | obustronny zacisk ramowy |
| wersja powierzchni / przyłączy / na górze wyłącznika (N, 1, 3, 5)                                                | cyna                     |
| wersja powierzchni / przyłączy / na spodzie wyłącznika (N, 2, 4, 6)                                              | cyna                     |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                          |                          |
| liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych                                                           | 0                        |
| <b>Akcesoria</b>                                                                                                 |                          |
| rozszerzenie produktu / opcjonalny / napęd silnikowy                                                             | Tak                      |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                                                                                      |                          |
| stopień ochrony IP / od przodu                                                                                   | IP40                     |
| temperatura otoczenia                                                                                            |                          |
| • podczas pracy / minimalny                                                                                      | -25 °C                   |
| • podczas pracy / maksymalny                                                                                     | 70 °C                    |
| • podczas magazynowania / minimalny                                                                              | -40 °C                   |
| • podczas magazynowania / maksymalny                                                                             | 80 °C                    |
| <b>Environmental footprint</b>                                                                                   |                          |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / ogółem                                                             | 61,814 kg                |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas produkcji                                                  | 14,6 kg                  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas eksploatacji                                               | 48,9 kg                  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / po End of Life                                                     | -2,2 kg                  |
| Ekoprofil Siemens (SE)                                                                                           | Siemens EcoTech          |
| oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                        | Q                        |
| <b>Zezwolenia / Certyfikaty</b>                                                                                  |                          |
| <b>General Product Approval</b>                                                                                  |                          |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

| General Product Approval                                                            | EMV                                                                                 | Test Certificates                        |                               |                                                    | Maritime application                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |  |

| Maritime application                                                                | other                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">CCS (China Classification Society)</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> |
| other                                                                               | Dangerous goods                                                                     |                                                                                     | Environment                                                                         |                                                    |                               |



## Environment



**Więcej informacji**

### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA2063-7JP36-0AA0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA2063-7JP36-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2063-7JP36-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2063-7JP36-0AA0)

## CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

## Krzywe charakterystyczne

<https://curves.simaris.siemens.com/curves/><mmp prod noCOMP="HAUPT"></mmp prod no>





