



wyłącznik 3VA2 IEC Frame 1000 klasa zdolności załączania C Icu=110 kA przy 415V 3-bieg., Ochrona silnika ETU350M, LSI, In=800A zabezpieczenie od przeciążeń Ir=320A...800A zabezpieczenie przeciwzwarceniowe Isd=3...15 x Ir, li=15 x In przyłącze płaskie śrubowe

| Wersja                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                  | SETRON                   |
| oznaczenie produktu                                                                                                     | Wyłącznik kompaktowy     |
| wykonanie produktu                                                                                                      | Ochrona silnika          |
| wykonanie wyzwalacza nadprądowego                                                                                       | ETU350M                  |
| funkcja ochrony wyzwalacza nadprądowego                                                                                 | LSI                      |
| liczba biegunów                                                                                                         | 3                        |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                  |                          |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui                                                                                         | 800 V                    |
| napięcie robocze / przy AC / wartość znamionowa                                                                         | 690 V                    |
| moc robocza / przy AC-3 / przy 400 V                                                                                    | 355 000 W                |
| moc robocza / przy AC-3 / przy 230 V                                                                                    | 200 000 W                |
| Strata mocy [W] / maksymalna                                                                                            | 210 W                    |
| Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun             | 70 W                     |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy                                                              | 10 000                   |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 380/415 V                                               | 4 600                    |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 690 V                                                   | 3 200                    |
| właściwość produktu / dla przewodu neutralnego / możliwość wyposażenia/doposażenia / ochrona zwarciova i przeciążeniowa | Nie                      |
| wykonanie monitoringu zwarcia doziemnego                                                                                | Bez                      |
| funkcja produktu                                                                                                        |                          |
|                                                                                                                         | • funkcja komunikacji    |
|                                                                                                                         | • kontrola zaniku fazy   |
|                                                                                                                         | • inna funkcja pomiarowa |
| Waga netto na jedn.                                                                                                     | 14,301 kg                |
| Elektryczność                                                                                                           |                          |
| prąd roboczy                                                                                                            |                          |
|                                                                                                                         | • 40°C                   |
|                                                                                                                         | • przy 45°C              |
|                                                                                                                         | • przy 50°C              |
|                                                                                                                         | • przy 55°C              |
|                                                                                                                         | • przy temp. 60°C        |
|                                                                                                                         | • przy 65°C              |
|                                                                                                                         |                          |

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • przy 70°C                                                                                                                                                                                                       | 703 A                                           |
| <b>Zdolność przełączania IEC 60947</b>                                                                                                                                                                            |                                                 |
| klasa zdolności łączeniowej wyłącznika                                                                                                                                                                            | C                                               |
| zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 440 V</li> <li>• przy 500 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>      | 200 kA<br>110 kA<br>110 kA<br>85 kA<br>35 kA    |
| zdolność wyłączeniowa eksploatacyjnego prądu zwarcia (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 440 V</li> <li>• przy 500 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul> | 150 kA<br>85 kA<br>70 kA<br>65 kA<br>19 kA      |
| zdolność załączania, prąd zwarcia (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 240 V</li> <li>• przy 415 V</li> <li>• przy 440 V</li> <li>• przy 500 V</li> <li>• przy 690 V</li> </ul>                    | 440 kA<br>242 kA<br>242 kA<br>187 kA<br>73,5 kA |
| <b>Regulowane parametry</b>                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| właściwość produktu / przy wyzwoleniu L / możliwość włączania/wyłączania                                                                                                                                          | Nie                                             |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Ir) /<br>wyzwalacza L / przy charakterystyce I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                                | 320 A<br>800 A                                  |
| regulowana wartość progowa czasu opóźnienia (tr) / przy<br>wyzwoleniu L / przy charakterystyce I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                            | 4 s<br>17 s                                     |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Isd) /<br>wyzwalacza S / przy charakterystyce I0t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                               | 960 A<br>12 000 A                               |
| regulowana wartość progowa czasu opóźnienia (tsd) / przy<br>wyzwoleniu S / przy charakterystyce I0t <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                           | 0,03 s<br>0,03 s                                |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Ii) / przy<br>wyzwoleniu I <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                                                      | 12 000 A<br>12 000 A                            |
| regulowany prąd nastawczy (InN) / przy wyzwoleniu N <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                           | 0 A<br>0 A                                      |
| funkcja produktu / ochrona ziemnozwarciowa                                                                                                                                                                        | Nie                                             |
| regulowana klasa wyzwalania (Tc CLASS)                                                                                                                                                                            | 10A, 10E, 20E                                   |
| czas wyzwalania (Tp) / przy konfigurowalnej klasie wyzwalania<br>(Tc CLASS) <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                   | 4 s<br>15 s                                     |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| element składowy produktu <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyzwalacz podnapięciowy</li> <li>• wyzwalacz napięciowy</li> <li>• sygnalizacja wyzwolenia</li> </ul>                                          | Nie<br>Nie<br>Nie                               |
| wysokość [in]                                                                                                                                                                                                     | 12,6 in                                         |
| wysokość                                                                                                                                                                                                          | 320 mm                                          |
| szerokość [in]                                                                                                                                                                                                    | 8,27 in                                         |

|                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| szerokość                                                                                                     | 210 mm                               |
| głębokość [in]                                                                                                | 4,72 in                              |
| głębokość                                                                                                     | 120 mm                               |
| <b>Połączenia</b>                                                                                             |                                      |
| schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego                                   | Przyłącze z przodu                   |
| wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu prądowego                                             | obustronne przyłącze płaskie śrubowe |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / dla przyłącza szyny płaskiej / minimalny  | 20 x 4 mm                            |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / dla przyłącza szyny płaskiej / maksymalny | 50 x 28 mm                           |
| wersja powierzchni / przyłączy / na górze wyłącznika (N, 1, 3, 5)                                             | srebrny                              |
| wersja powierzchni / przyłączy / na spodzie wyłącznika (N, 2, 4, 6)                                           | srebrny                              |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                       |                                      |
| liczba zestawów przełącznych / dla styków pomocniczych                                                        | 0                                    |
| <b>Akcesoria</b>                                                                                              |                                      |
| rozszerzenie produktu / opcjonalny / napęd silnikowy                                                          | Nie                                  |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                                                                                   |                                      |
| stopień ochrony IP / od przodu                                                                                | IP40                                 |
| temperatura otoczenia                                                                                         |                                      |
| • podczas pracy / minimalny                                                                                   | -25 °C                               |
| • podczas pracy / maksymalny                                                                                  | 70 °C                                |
| • podczas magazynowania / minimalny                                                                           | -40 °C                               |
| • podczas magazynowania / maksymalny                                                                          | 80 °C                                |
| oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                     | Q                                    |
| <b>Zezwolenia / Certyfikaty</b>                                                                               |                                      |
| General Product Approval                                                                                      |                                      |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



| EMV | Test Certificates | Maritime application |
|-----|-------------------|----------------------|
|-----|-------------------|----------------------|



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



| Maritime application | other |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

| other | Dangerous goods | Environment |
|-------|-----------------|-------------|
|-------|-----------------|-------------|

[Confirmation](#)



[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Siemens  
EcoTech



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA2580-7MN32-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA2580-7MN32-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2580-7MN32-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2580-7MN32-0AA0)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)





