

Łącznik miniaturowy popychacz z rolką MS\1308



Budowa symbolu zamówieniowego

MS\1308


Opis produktu

- Różne elementy wykonawcze, regulacja położenia działania
- Wysoka zdolność włączania i wyłączania (15A)
- Duża precyzja
- Szeroki zakres szybkości łączenia
- Urządzenia CM wyposażone są w zaciski do lutowania, można wybrać zaciski przykręcane i nasuwane
- Do zacisków lutowanych należy dodać lit. A, nasuwanych lit. C., a w przypadku zacisków przykręconych zostawić puste pole

Parametry

Napięcie znamionowe	Obciążenie nieindukcyjne (A)				Obciążenie indukcyjne (A)				Prąd rozruchowy	
	Obciążenie rezystancyjne		Obciążenie lampki		Obciążenie indukcyjne		Obciążenie silnikowe			
	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO
125VAC	15		3	1,5	15		5	2,5		
250VAC	15		2,5	1,25	15		3	1,5		
500VAC	3		1,5	0,75	2,5		1,5	0,75		
8VDC	15		3	1,5	15		5	2,5	max 30	max 15
14VDC	15		3	1,5	10		5	2,5		
30VDC	6(2)		3	1,5	5		5	2,5		
125VDC	0,4		0,4	0,4	0,05		0,05	0,05		
250VDC	0,2		0,2	0,2	0,03		0,03	0,03		

Działanie styków



Dane techniczne wyzwalań

Maksymalna siła uruchomienia	350 g
Minimalny siła zwolnienia	114 g
Maksymalny przesuw wstępny	0,4 mm
Minimalny przesuw górny	3,58 mm
Maksymalny przesuw różnicowy	0,05 mm
Położenie robocze	33,4±1,2

Dane techniczne

Temperatura otoczenia	Standardowego użytku: -25 ... +80°C (bez oblodzenia) W uszczelnieniu: -15 ... +80°C (bez oblodzenia)
Rezystancja izolacji	min. 100 MΩ (przy 500 VDC)
Rezystancja zestyku	maks. 15mΩ (wartość początkowa)
Szybkość łączenia	0,01mm-1m/s
Częstotliwość łączenia	Mechaniczna: 240 łączy/min Elektryczna: 20 łączy/min
Odporność na udary	Trwałość mechaniczna: 1000 m/s ² (ok. 100G) Zakłócenie działania: 300 m/s ² (ok. 30G)
Odporność na wibracje	10-55Hz, 1.5mm podw. Amplituda
Wilgotność	Typ do zastosowań ogólnych: 85% wilg. wzgl. maks., Typ z uszczelnieniem: 85% wilg. wzgl. maks.
Wytrzymałość	Mechaniczna: 20 000 000 łączy/min Elektryczna: 500 000 łączy/min
Wytrzymałość dielektryczna	1000VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę między zaciskami o takiej samej polaryzacji 1500VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę między każdym zaciskiem a uziemieniem 1500VAC, 50/60 Hz przez 1 minutę między każdym zaciskiem a uziemieniem

Akcesoria

MS\Y Osłona zacisków do łącznika miniaturowego MS

Wymiary

