



wyłącznik 3VA5 UL Frame 800 klasa zdolności załączania C 100kA przy 480 V 3-bieg., ochrona instalacji TM230, FTAM,  $I_n=600A$  zabezpieczenie od przeciążeń  $I_r=600A$  nastawiony na stałe zabezpieczenie przeciwzwarciowe  $I_i=5...10 \times I_n$  UL 489 SB (NAVAL), 50°C, z obu stron połączenie kablowe

| Wersja                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                  | SETRON               |
| oznaczenie produktu                                                                                                     | Wyłącznik kompaktowy |
| nazwa produktu / według UL-File                                                                                         | CMAM                 |
| wykonanie produktu                                                                                                      | Ochrona instalacji   |
| wersja rozłącznika / według UL 489 / Heating, wyłącznik Air Conditioning, and Refrigeration (typ HACR)                  | Tak                  |
| wersja rozłącznika / według UL 489 / wyłącznik High Intensity Discharge (typ HID)                                       | Nie                  |
| wersja rozłącznika / według UL 489 / wyłącznik Switching Duty (typ SWD)                                                 | Nie                  |
| wykonanie wyzwalacza nadprądowego                                                                                       | TM230                |
| funkcja ochrony wyzwalacza nadprądowego                                                                                 | LI                   |
| liczba biegunów                                                                                                         | 3                    |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                  |                      |
| Strata mocy [W] / maksymalna                                                                                            | 162 W                |
| Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun             | 54 W                 |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) / typowy                                                              | 10 000               |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 380/415 V                                               | 5 100                |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy AC-1 / przy 690 V                                                   | 3 500                |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy 480 V                                                               | 5 100                |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) / przy 600 V                                                               | 3 500                |
| właściwość produktu / dla przewodu neutralnego / możliwość wyposażenia/doposażenia / ochrona zwarciova i przeciążeniowa | Nie                  |
| funkcja produktu                                                                                                        |                      |
| • funkcja komunikacji                                                                                                   | Nie                  |
| • inna funkcja pomiarowa                                                                                                | Nie                  |
| Waga netto na jedn.                                                                                                     | 15,26 kg             |
| Elektryczność                                                                                                           |                      |
| oznakowanie / według UL 489 / 100 % rated breaker                                                                       | Nie                  |
| prąd roboczy                                                                                                            |                      |
| • 40°C                                                                                                                  | 600 A                |
| • przy 45°C                                                                                                             | 583 A                |
| • przy 50°C                                                                                                             | 566 A                |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy 55°C</li> <li>• przy temp. 60°C</li> <li>• przy 65°C</li> <li>• przy 70°C</li> </ul>                                                                             | 549 A<br>532 A<br>515 A<br>497 A                                                                                                                                     |
| <b>Zdolność przełączania IEC 60947</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| klasa zdolności łączeniowej wyłącznika                                                                                                                                                                         | C                                                                                                                                                                    |
| rodzaj ochrony przed zwarciem                                                                                                                                                                                  | do wartości mocy łączeniowych w sieciach DC patrz Podręcznik obsługi wyłącznika kompaktowego 3VA; link znajduje się w punkcie Wsparcie i serwis w ostatnim rozdziale |
| <b>Zdolność przełączania UL 489</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zdolność wyłączeniowa prądu / przy 240 V</li> <li>• zdolność wyłączeniowa prądu / przy 480 V</li> <li>• zdolność wyłączeniowa prądu / przy 600 V</li> </ul>           | 200 kA<br>100 kA<br>50 kA                                                                                                                                            |
| <b>Regulowane parametry</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (Ir) /<br>wyzwalacza L / przy charakterystyce I2t                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                                                                                                                            | 600 A<br>600 A                                                                                                                                                       |
| regulowana wartość progowa czasu opóźnienia (tr) / przy<br>wyzwoleniu L / przy charakterystyce I2t                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                                                                                                                            | 1 s<br>1 s                                                                                                                                                           |
| regulowana wartość progowa prądu nastawczego (li) / przy<br>wyzwoleniu I                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalna</li> <li>• maksymalna</li> </ul>                                                                                                                            | 3 000 A<br>6 000 A                                                                                                                                                   |
| regulowany prąd nastawczy (InN) / przy wyzwoleńiu N                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                                                                                                            | 0 A<br>0 A                                                                                                                                                           |
| funkcja produktu / ochrona ziemnozwarciowa                                                                                                                                                                     | Nie                                                                                                                                                                  |
| <b>Konstrukcja mechaniczna</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
| element składowy produktu                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyzwalacz podnapięciowy</li> <li>• wyzwalacz napięciowy</li> <li>• sygnalizacja wyzwolenia</li> </ul>                                                                 | Nie<br>Nie<br>Nie                                                                                                                                                    |
| wysokość [in]                                                                                                                                                                                                  | 12,91 in                                                                                                                                                             |
| wysokość                                                                                                                                                                                                       | 328 mm                                                                                                                                                               |
| szerokość [in]                                                                                                                                                                                                 | 8,27 in                                                                                                                                                              |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia<br>przewodów / zacisku do przewodów okrągłych / wielożyłowy                                                                                            | 2 x (4/0600 kcmil)                                                                                                                                                   |
| szerokość                                                                                                                                                                                                      | 210 mm                                                                                                                                                               |
| głębokość [in]                                                                                                                                                                                                 | 4,72 in                                                                                                                                                              |
| głębokość                                                                                                                                                                                                      | 120 mm                                                                                                                                                               |
| <b>Połączenia</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| schemat przyłączeniowy złącza elektrycznego / dla głównego<br>obwodu prądowego                                                                                                                                 | Przyłącze z przodu                                                                                                                                                   |
| wykonanie przyłącza elektrycznego / dla głównego obwodu<br>prądowego                                                                                                                                           | obustronny zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych                                                                                                              |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                    |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| stopień ochrony IP / od przodu                                                                                                                                                                                 | IP40                                                                                                                                                                 |
| temperatura otoczenia                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy / minimalny</li> <li>• podczas pracy / maksymalny</li> <li>• podczas magazynowania / minimalny</li> <li>• podczas magazynowania / maksymalny</li> </ul> | -25 °C<br>70 °C<br>-40 °C<br>80 °C                                                                                                                                   |
| oznaczenie środków roboczych / zgodnie z IEC 81346-<br>2:2009                                                                                                                                                  | Q                                                                                                                                                                    |
| <b>Zezwolenia / Certyfikaty</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |

## General Product Approval

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

## General Product Approval

### EMV

### Maritime application



### Maritime application

### other

### Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

Siemens  
EcoTech



## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA5560-7EC36-1AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA5560-7EC36-1AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA5560-7EC36-1AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5560-7EC36-1AA0)

CAX-Online-Generator





<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)



Q



CB



Ostatnia zmiana:

9.05.2025 

