



**Symbol:** TPC 201610T  
**Kod produktu:** 5824006  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074086655  
:  
**Finland:**

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	201	163	98	DH-3 Szyna DIN 35
cale:	7.9	6.4	3.9	ARH 2320 Szyna DIN 35
				FP 10674 Zestaw uchwytych do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Materials:				Wartosc znamionowa:
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary			Klasa palności: UL 746C 5"
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
MP 2016	Płyta montażowa			

