

**Symbol:** TA191213  
**Kod produktu:** 5814050  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074309501  
:  
**Finland:**  
**Electric numer Dania:** 8212097256  
**Electric numer Szwecja:** 5814000

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

| Wymiary:                        |  |           |          | Akcesoria:          |   |
|---------------------------------|--|-----------|----------|---------------------|---|
| mm:                             | Długość  | Szerokość | Wysokość | MIV 10              | Szyna DIN 35  |
| mm:                             | 187  | 122       | 130      | DH-3                | Szyna DIN 35  |
| cale:                           | 7.4  | 4.8       | 5.1      | FP 10674            | Zestaw uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby |
| Materials:                      |  |           |          | DPS 14553           | Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy                         |
| <b>Materiał:</b>                | ABS  |           |          |                     |   |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | RAL 7035                                       |           |          |                     |   |
| <b>Materiał srub do pokryw:</b> | Poliamid                                       |           |          |                     |   |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | RAL 7035                                       |           |          |                     |   |
| <b>Kolor srub do pokryw:</b>    | Szary  |           |          |                     |   |
| <b>Materiał uszczelki:</b>      | Poliuretan                                     |           |          |                     |   |
| Zakresy temperaturowe:          |  |           |          | Wartosc znamionowa: |   |
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 80 °C                                  |           |          |                     |   |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>  | -40 ... 60 °C                                  |           |          |                     |   |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 175 °F                                 |           |          |                     |   |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>  | -40 ... 140 °F                                 |           |          |                     |   |
| Akcesoria:                      |  |           |          | Certyfikaty:        |   |
| MP 1912                         | Płyta montażowa                                |           |          |                     |   |
|                                 | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65            |           |          |                     |   |
|                                 | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07   |           |          |                     |   |
|                                 | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |           |          |                     |   |
|                                 | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |           |          |                     |   |
|                                 | Klasa palności: UL 94 HB                       |           |          |                     |   |
|                                 | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 |           |          |                     |   |
|                                 | SGS Fimko                                      |           |          |                     |   |

