



Symbol: TA342916
Kod produktu: 5814054
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074309549
:
Finland:
Electric numer Dania: 8212097298
Electric numer Szwecja: 5814004

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	344	289	157	ARH 2328	Szyna DIN 35
cale:	13.5	11.4	6.2	DR 316	Szyna DIN 35
Materials:				FP 10674	Zestaw uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Materiał:	ABS			DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wartosc znamionowa:	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zakresy temperaturowe:				Klasa palności: UL 94 HB	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Certyfikaty:	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			SGS Fimko	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
MP 3429	Płyta montażowa				

