

KASETY STEROWNICZE TYPU K

KARTA KATALOGOWA

nr.: KK-K_K



Kasety sterownicze wyposażone są w lampki sygnalizacyjne i/lub przyciski sterownicze $\varnothing 22$ mm i $\varnothing 30$ mm produkowane przez SN PROMET. Oprócz wykonań standardowych, możliwe są wykonania kaset wg indywidualnych wymagań klientów. Wyposażenie kaset w lampki i przyciski powinno być zgodne z katalogiem produktów wydanym przez SN PROMET. W wykonaniu standardowym kasetę wyposażoną jest w jeden dławik, którego typ jest podany w tabeli. Na życzenie klienta kasetę może być wyposażona w drugi dławik umieszczony na przeciwległej ścianie obudowy.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Stopień ochrony - bez wyposażenia - kasetę z wyposażeniem	IP 67 Zależnie od wyposażenia
Temperatura pracy bez wyposażenia	-40... +80 °C
Ognioodporność - dla ABS - dla PC	UL94 – HB UL94 – 5V
Kolor obudowy	szary żółty – tylko K1 i K2
Maksymalna ilość torów prądowych - K1, K2 dla NEF30 - K3, K4, K5 dla NEF30 - K1 ... K5 dla NEF22	2 (X, Y, XY, 2X, 2Y) 4 (XY, 2X, 2Y, 2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y) 3 (X, Y, XY, 2X, 2Y, 3X, 2Y, 2XY, X2Y)
Wielkość dławika	Pg16
Montaż	4 wkrętami M4 (tworzywo)
Rozstaw otworów mocujących - KP1 - KP2 - KP3 - K4, K5	90x60 120x60 150x60 210x60
Wyrób zgodny z normą PN-EN 60947-5-1	

WYMIARY

Typ kasety	Wymiar w mm					
	A	B	C	D	E	F
K-1	110	80	65	<105	>30	24
K-2	140	80	65	<105	>30	24
K-3	170	80	85	<125	>30	24
K-4	230	80	85	<125	>30	24
K-5	230	80	85	<125	>30	24

