



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 200/75 HG
Kod produktu: 6011326
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074021977
:
Finland: 3421611
Electric numer Dania: 8212022289
Electric numer Włochy: 7351123
Electric numer Szwecja: 6011326

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	255	180	75	MIN 15	Szyna DIN 15
cale:	10.0	7.1	3.0	MIN 20	Szyna DIN 15
Materials:				MIV 15	Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwegan		MIV 20	Szyna DIN 35	
Kolor podstawy:	RAL 7035		FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid		HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035		FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów	
Kolor srub do pokryw:	Szary		Wartosc znamionowa:		
Materiał uszczelki:	TPE		Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67		
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F		Odpornosc UV: UL 508		
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F		Klasa palnosc: UL 746C 5"		
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)		Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13		
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

